製品安全データシート

作成日：２０１０年１２月３１日

改定日：　　年　　月　　日

１．製品及び会社情報

製品名	：ＥＮＥＯＳガラスコート専用クリーナー
会社名	：ＪＸ日鉱日石トレーディング株式会社
住所	：東京都千代田区大手町２－６－３
電話番号	：03-6803-8129
FAX番号	：03-6803-8534
緊急連絡電話番号	：03-6803-8129
推奨用途及び使用上の制限	：自動車フロントガラス用撥水処理下地剤

２．危険有害性の要約

ＧＨＳ分類

物理化学的危険性	引火性液体	区分３
	自己発熱性物質	分類できない
	酸化性液体	分類できない
	金属腐食性物質	分類できない
健康に対する有害性	急性毒性（経口）	区分外
	急性毒性（経皮）	分類できない
	急性毒性（吸入）	分類できない
	皮膚腐食性/刺激性	区分２
	眼に対する重篤な損傷、眼刺激性	分類できない
	呼吸器感作性	分類できない
	皮膚感作性	分類できない
	生殖細胞変異原性	分類できない
	発がん性	区分１Ｂ
	生殖毒性	区分１Ｂ
	特定標的臓器／全身毒性(単回暴露)	区分１
	特定標的臓器／全身毒性(反復暴露)	区分１
	吸引性呼吸器有害性	区分外
環境に対する有害性	水性環境有害性（急性）	分類できない
	水性環境有害性（慢性）	分類できない

ＨＧＨＳラベル要素

絵表示またはシンボル

注意喚起語　危険

危険有害性情報
引火性液体及び蒸気
皮膚刺激
発がんのおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
中枢神経系、呼吸器、腎臓、心臓、呼吸器系の障害
長期又は反復暴露による中枢神経系、呼吸器、心臓、肺の障害

［安全対策］
容器を密閉しておくこと。
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。
指定された個人用保護具(保護眼鏡、保護面、保護衣、保護手袋)を着用すること。
容器を接地すること、アースをとること。
防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。
静電気放電に対する予防措置を講ずること。
火災を発生しない工具を使用すること。
使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
この製品を使用する前に、飲食または喫煙をしないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
粉塵、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーの吸引を避けること。

［救急措置］
火災の場合には、消火に炭酸ガス、泡消火剤、粉末消火剤を使用すること。
皮膚に付着した場合は、多量の水と石鹸で洗うこと。
皮膚（又は毛髪）に付着した場合は、直ちに、すべての汚染された衣服を脱ぐこと、取除くこと。再使用する場合には洗濯すること。
皮膚刺激が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
特別な処置が緊急に必要である。(このラベルの補足の応急処置指示参照)
暴露または暴露の懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。
暴露した場合、医師に連絡すること。
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

［保管］
容器を密閉して涼しい所、換気の良い場所で施錠して保管すること。

［廃棄］
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託し廃棄すること。

3．組成、成分情報

単一製品・混合物の区別　　混合物

成分名	含有量 wt%	CAS No.	化審法No.	安衛法No.	PRTR法No.	毒劇物法
アニオン系界面活性剤	2.0以下	非公開	非公開	非該当	非該当※) 2	非該当
ｲｿﾊﾟﾗﾌｨﾝ系炭化水素	10.0以下	登録済	登録済	非該当※) 1	非該当	非該当
エチレングリコール	5.0以下	107-21-1	2-230	７５	非該当	非該当
トリエタノールアミン	0.2以下	102-71-6	2-308	３８１	非該当	非該当
ケイ酸化合物	5.0以下	登録済	登録済	３１２※) 3	非該当	非該当
炭化ケイ素	15.0以下	登録済	登録済	３３６	非該当	非該当
増粘剤	0.5以下	登録済	登録済	非該当	非該当	非該当
水	65.0以下	7732-18-5	非該当	非該当	非該当	非該当

化 審 法　化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）官報告示整理番号

安 衛 法　労働安全衛生法（安衛法）第５７条の２第１項政令指定物質の政令番号

※１）ｲｿﾊﾟﾗﾌｨﾝ系炭化水素中に該当する成分が含まれているが、含有量の関係により非該当

※３）ケイ酸化合物中にシリカとして5.0wt.%以下含有

PRTR 法　特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善、促進に関する法律(PRTR 法)対象化学物質の政令番号

※２）アニオン系界面活性剤中に該当する成分が含まれているが含有量の関係により非該当

毒劇物法　毒物及び劇物取締法の劇物指定物質

4．応急措置

眼に入った場合：直ちに清浄な水で最低 15 分以上洗眼する。洗浄の際、まぶたを指でよく開いて眼球、まぶたのすみずみまで水がよく行きわたるように洗浄する。
コンタクトレンズを使用している場合は。固着していないかぎり、取り除いて洗浄を続ける。
眼の刺激が続く場合は、医師の診断を受けること。
眼に入ったまたは眼に入った懸念がある場合及び眼の刺激は続く場合は医師の診断、手当てを受けること。

皮膚に付着した場合：直ちに汚染した衣類、靴を脱がせ、石鹸を用いて多量の水で汚染した部位を洗い流すこと。この製品は引火性があるので、火気に注意して措置する。
汚染した衣類を再使用する場合は洗濯してから使用すること。
皮膚刺激または手荒れや発疹・水泡などが生じた場合は、直ちに医師の診断を受けること。

吸入した場合：吸入して気分が悪くなった場合は、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させ、気分の戻らない時は医師の診断を受けること。
呼吸していて嘔吐のある場合は頭を横向きにする。
呼吸の弱い場合は人口呼吸や酸素吸入を行う。
上記、症状のある場合は直ちに医師に連絡すること。

飲込んだ場合：直ちに水で口の中を洗浄し、コップ１～２杯の水を飲ませ直ちに医師の診断を受けること。無理に吐かせないこと。
揮発性液体なので、吐き出させるとかえって肺への吸引等の危険が増す。
被災者に意識の無い場合は、口から何も与えてはならない。
子供などが飲み込んだ懸念のある場合、直ちに医師の診断を受けること。

5．火災時の措置

使用可能な消火剤	水[　　]、炭酸ガス[　○　]、泡[　○　]、粉末[　○　] 乾燥砂[　○　]、その他[　　]
使ってはならない消火剤	水を消火に用いてはならない。
火災時の特有の危険有害性	燃焼した場合、一酸化炭素等の他、窒素酸化物のガス等の有毒ガスが含まれるので、消火作業の際には、煙を吸入しないように注意する。
特有の消火方法	①可燃性のあるものを周囲から取除く。 ②関係者以外は安全な場所に退去させる。 ③火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。 ④消火作業は、可能な限り風上から行う。 ⑤大規模火災には消火剤を使用する。 ⑥消火の為の放水等により、環境に影響の及ぼす物質が流出しないよう適切な措置を行う。
消火者の保護	適切な保護具(保護手袋、保護マスク、保護眼鏡)を着用する。

6．漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

：屋内の場合、処理が終るまで十分に換気を行う。
：漏出時の処理を行う際には、必ず保護具を着用すること。
（保護手袋、保護マスク、保護眼鏡）
：漏出した場所の周辺にロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。
：作業の際には適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉塵、ガスを吸入しないようにする。
：風上から作業し、風下の人を退避させる。
：着火した場合に備えて、消火用器材を準備する。
：こぼれた場所はすべりやすいために注意する。

環境に対する注意事項　：流出した製品が河川等に排出され、環境に影響を起こさないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法・機材	：	危険でなければ漏れを止める。
	：	漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は設置する。
	：	有害でなければ、火気、換気等に充分注意して、蒸発、拡散させる。又は、散水して蒸発を促進させてもよい。
	：	アルカリ性製品なので、必用があれば酸（希塩酸、希硫酸等）で中和する。
	：	付着物、廃棄物は都道府県条例に基づいて処理する。
少量の場合	：	吸着剤（おがくず・土・砂・ウエス等）で吸着させ取り除いた後、残りをウエス、雑巾等でよく拭き取り密閉できる空容器に回収する。
多量の場合	：	盛土で囲って流出を防止し安全な場所に導いてから処理する。
二次災害の防止策	：	漏出時は事故の未然防止及び拡大防止を図る目的で、速やかに関係機関に通報する。
	：	付近に着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。
	：	火花を発生させない安全な用具を使用する。

7．取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策	：	使用前に取扱説明書を入手すること。
	：	製品記載の使用上の注意を良く読み、用途以外に使用しないこと。
	：	すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
	：	妊娠中、授乳期中は接触を避けること。
	：	熱・火花・裸火・高温のもののような着火源から遠ざけること。
	：	容器を接地（アース）をすること。
	：	静電気放電に対する予防措置を講ずること。
	：	火花を発生しない工具を使用すること。
	：	防爆型の電気機器（換気装置、照明機器等）を使用すること。
	：	漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに蒸気を発生させないこと。
	：	アルカリ性なので、酸性の製品との接触を避ける。
	：	粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
	：	取扱いは、換気の良い場所で行う。
	：	禁煙
	：	取扱い中は、誤飲の恐れがあるので、飲食、喫煙を行ってはならない。
	：	この製品を使用する時に、飲食をしないこと。
	：	取扱いの都度、容器を密閉する。
	：	取扱い後はよく手を洗うこと。
その他の取扱い条件	：	換気の良い場所で使用し容器は使用毎に密栓すること。
	：	ミストの発散を抑え、作業環境濃度を出来るだけ低く保つ様に努める。
	：	発生させたミストを吸い込まない様にする。
	：	取扱い時は適切な保護具を着用する。
	：	取扱い後は、うがい、洗顔を行うこと。作業衣等に付着した場合は着替えること。
	：	付近に着火源となるもの（火気、スパーク、高温物）の使用を避ける。
	：	他薬剤と混合させないこと。
	：	空になった容器は製品残が含まれている可能性がある為、再利用不可。

保管

適切な保管条件	：	製品記載の保管条件を読み、適切に保管すること。
	：	容器を密栓すること。
	：	雨水のあたる場所、高温多湿化、直射日光下を避け０℃以下,４０℃を超える場所に保管しないこと。（涼しい所、換気の良い場所で保管。）
	：	保管に際しては、施錠すること。
	：	熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。
	：	酸と一緒に保管してはならない。
安全な容器包装剤材料	：	ポリエチレン容器に保管すること。
その他の保管条件	：	容器を横に倒して保管しないこと。
	：	容器は、液が漏出しないように密栓すること。

８．暴露防止及び保護措置

設備対策	：	蒸気または煙やミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。
	：	屋内で使用する場合は、局所排気装置を設置する。
	：	労働安全衛生法（有機溶剤中毒予防規則）に沿った設備を設置する。
	：	屋内は完全に換気する。換気の悪い場所及び蒸気の発生の多い場所には局所排気装置を設ける。

管理濃度・許容濃度

①アニオン系界面活性剤：
- 管理濃度　：情報なし。
- 許容濃度
  - 日本産業衛生学会：情報なし。
  - ACGIH　：情報なし。

②ｲｿﾊﾟﾗﾌｨﾝ系溶剤　：
- 管理濃度　：設定されていない。
- 許容濃度
  - 日本産業衛生学会：設定されていない。(2002 年度版)
  - ACGIH　：設定されていない。(2002 年度版)

③トリエタノールアミン：
- 管理濃度　：設定されていない。
- 許容濃度
  - 日本産業衛生学会：設定されていない。
  - ACGIH(TLV-TWA)：5mg/m^3(2007 年度版)

④エチレングリコール　：
- 管理濃度　：設定されていない。
- 許容濃度
  - 日本産業衛生学会：設定されていない。(2006 年度版)
  - ACGIH(TLV-STEL)：10mg/m^3(2002 年度版) ﾐｽﾄとして

⑤ケイ酸化合物　：
- 管理濃度　：情報なし。
- 許容濃度
  - 日本産業衛生学会：2mg/m^3 (総粉塵)
  - ACGIH　：2mg/m^3 (シリカ)

⑥炭化ケイ素　：
- 管理濃度　：設定されていない。
- 許容濃度
  - 日本産業衛生学会：設定されていない。(2005 年度版)
  - ACGIH(TLV-TWA)：10mg/m$^{3(I,E)}$[非繊維性](2006 年度版)
    3mg/m$^{3(R,E)}$[非繊維性](2006 年度版)

⑦増粘剤　：
- 管理濃度　：設定されていない。
- 許容濃度
  - 日本産業衛生学会：設定されていない。
  - ACGIH　：設定されていない。

保護具

呼吸器用の保護具	：	保護マスク等を着用する。必要に応じて防塵マスク、防毒マスク、有機溶剤用の防毒マスクを着用する。
手の保護具	：	保護手袋、必要に応じて耐溶剤性手袋、ビニール手袋等を着用する。
目の保護具	：	保護眼鏡(側板付普通眼鏡)、必要に応じて、ゴーグル型、保護面等を着用すること。
皮膚及び身体の保護具	：	必要に応じて保護衣、保護前掛け等を着用すること。
適切な衛生対策	：	換気の良いところで使用すること。
	：	取扱い後はよく手を洗うこと。

9．物理的及び化学的性質

外観(物理的状態、形状、色など)	：	灰色懸濁液体
臭い(臭いの閾値)	：	微溶剤臭
ｐＨ	：	9(20℃)
融点／凝固点	：	データなし
沸点、初留点と沸騰範囲	：	データなし
引火点	：	データなし
自然発火温度(発火点)	：	２００℃以上(ｲｿﾊﾟﾗﾌｨﾝ系炭化水素)
燃焼性(固体、ガス)	：	データなし
燃焼又は爆発範囲の上限／下限	：	下限 0.6vol.%　上限 6.2vol.%(ｲｿﾊﾟﾗﾌｨﾝ系炭化水素)
蒸気圧	：	データなし
蒸気密度	：	>1(空気=1)(ｲｿﾊﾟﾗﾌｨﾝ系炭化水素)
蒸発速度	：	データなし
比重(相対密度)	：	１．１２(20℃)
溶解性	：	水に分散
オクタノール／水分配係数	：	7.2<(ｲｿﾊﾟﾗﾌｨﾝ系炭化水素)
分解温度	：	データなし

10．安定性及び反応性

安定性	：	通常の取扱いにおいては安定である。
危険有害反応性	：	酸化剤と激しく反応し、火災、爆発の危険をもたらす。
避けるべき条件	：	加熱、熱源、裸火 強酸化剤との接触を避ける。
混触危険性物質	：	過酸化物、強酸化剤（引火性物質の為、強酸化剤との接触を防ぐこと。）
危険有害な分解生成物	：	燃焼により一酸化炭素等の他、窒素酸化物を発生する可能性がある。
その他	：	特になし

11．有害性情報

急性毒性(経口)	区分外	ATEmix＞2,000mg/ｋｇ
急性毒性(経皮)	分類できない	データ不足
急性毒性(吸入：蒸気)	分類できない	データ不足
皮膚腐食性／刺激性	区分２	皮膚区分２≧10%
眼に対する重篤な損傷／刺激性	分類できない	データ不足
呼吸器感作性／皮膚感作性	分類できない	データ不足

変異原性(生殖細胞変異原性)	分類できない	データ不足
発がん性	区分１Ｂ	発がん性物質区分１≧0.1% 炭化ケイ素はACGIHでA2と分類されている。 発がんのおそれ
生殖毒性	区分１Ｂ	生殖毒性物質区分１≧0.3% エチレングリコールはラットの催奇形性試験で母毒性のない用量で児動物への影響がみられる。（奇形、骨格遅延、未骨化）
特定標的臓器／全身毒性―単回暴露	区分１	特定標的臓器毒性物質区分１≧10% 中枢神経系、呼吸器、腎臓、心臓、呼吸器系の障害
特定標的臓器／全身毒性―反復暴露	区分１	特定標的臓器毒性物質区分１≧10% 長期又は反復暴露による中枢神経系、呼吸器、心臓、肺（吸入）の障害
吸引性呼吸器有害性	区分外	区分１成分を１０%以上含有するが、４０℃の動粘性率が＞20.5mm²/Sである為、区分外とした。

12. 環境影響情報

水生環境急性有害性	分類できない	データ不足
水生環境慢性有害性	分類できない	データ不足

13. 廃棄上の注意

① 廃液、容器等の廃棄物は、都道府県知事の認可を受けた産業廃棄物処理業者や、収集運搬業者と委託契約して処理する。
② 廃棄する際は、中身を使いきってから、地域のゴミ処理方法に従って廃棄すること。
③ 排水処理により発生した廃棄物についても　廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、委託すること。

14. 輸送上の注意

国際規制
　国連分類　クラス３
　国連番号　１９９３
国内規制
　特別の安全対策
　輸送の特定の安全対策及び条件
　陸上輸送：取扱い及び保管上の注意の項に従う。消防法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。
　海上輸送：船舶安全法に定められている運送方法に従う。
　航空輸送：航空法に定められている運送方法に従う。
　注意事項：容器の破損、漏れがないことを確かめ、転倒、落下、損傷のないように積込む。
　　荷くずれ防止を確実に行う。
　　該当法規に従い、包装、表示、輸送を行う。
　　直射日光を避ける。
　　水漏れ厳禁。
　　横積み厳禁。
　　輸送容器は衝撃を与えないように、ていねいに取扱う。転倒したり、衝突させたりしない。

15. 適用法令

消　　防　　法：　危険物の規制に関する政令・規則

労働安全衛生法：　有機溶剤対象外（但し固有特性を考慮し第３種に準じた取扱いを推奨致します。）

第 57 条の２第１項(通知対象物質)

エチレングリコール	5.0wt.%以下
トリエタノールアミン	0.2wt.%以下
シリカ	5.0wt.%以下
炭化ケイ素	15.0wt.%以下

毒物及び劇物取締法：　該当せず

Ｐ　Ｒ　Ｔ　Ｒ　法：　該当せず

16. その他の情報

参考文献

１）製品安全データシート作成指針改訂版：日本オートケミカル工業会
２）ＧＨＳに基づく化学物質等の表示(JIS Z7251-2006)：日本規格協会
３）ＧＨＳに基づく化学物質等の分類方法(JIS Z7252-2009)：日本規格協会
２）日本オートケミカル工業会編集：化学物質管理データベース
３）１５１０７の化学商品　「化学工業日報社」
４）溶剤ハンドブック　「講談社」

＊注意

製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報として取扱う事業者に提供されるものです。

取扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱いなどの実態に応じた適切な処理を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いします。

したがって、本データそのものは、安全の保証書ではありませんので、取扱いには十分注意してください。